

SPECIFICATION / SPECYFIKACJA

Model / Typ	i5	i7	i11	i15	i18	i20	Q13
Cena*brutto zł	2197,-	2426,-	3114,-	3899,-	4082,-	4495,-	4811,-
Other specification / Pozostałe dane							
Freq.responce Pasma	20 Hz – 20 kHz +/-0,5dB						
THD+N	<0,3%						
S/N rate	>90dB						
Damping factor	>200						
Crosstalk Przesłuch	>70dB						
Slew rate	>20V/us						
Input sensitivity Czułość wejść	1V/0,755V/32dB						
Input imped. bal./unbalanced	10 / 20 kohm						
Output circuit Układ pracy	Class I						
Cooling Chłodzenie	Air flow from front to rear / Wentylacja od frontu do tyłu						
Protection Zabezpieczenia	Soft start, VHF, DC, short circuit, over load, clip limit, TPC, progressive volume						
Connector Złącza	Input /Wejście : XLR-F, XLR-M Output /Wyjście : NL4-Speakon, binding posts (złącza śrubowe)						
Function / Obsługa							
Indicator Wskaźniki	LCD screen, signal, clip, protection						
Front panel Płyta czołowa	Power switch, LCD screen:temperature, volume, volume control knob /włącznik zasilania, wyświetlacz LCD: temperatura, poziom sygnału, gałka regulacji głośności						
Rear panel Płyta tylna	Stereo/parallel/bridge switch, input sensitivity switch , grounding switch przełącznik trybu pracy, przełącznik czułości wejścia, przełącznik masy						
Dimension / weight Wymiary / waga							
W x D x H	483 x 411 x 89 mm					I 483x506x89	483x506x89
Packing W opakowaniu	595 x 565 x 170 mm						
N.W./netto kg	10	11	13	13	13	14	15
G.W./brutto kg	12,50	13	15,10	15,10	15,10	16	17
Power supply	AC 220V/50Hz +/- 10%						
Output power each channel / Moc wyjściowa (W) każdego kanału							
Channels/kanały	2	2	2	2	2	2	4
8 ohm	500	700	1100	1500	1800	2000	1300
4 ohm	900	1100	1800	2500	3000	3400	1900
Bridge 8ohm	1x1800	1x2200	1x3700	1x4500	1x5500	1x6700	2x3700

PPHU ELMUZ & BEYMA PL

26-200KOŃSKIE

UL.MŁYŃSKA 11 , TEL. 0-41-3750022, www.elmuz.com.pl , elmuz@pro.onet.pl