

WATERTEX PLUS 35 NEGRO

maper
recubrimientos, s.l.

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento acuoso de alta viscosidad a base de copolímeros acrílicos.

USO RECOMENDADO

Pintado y protección de superficies de madera con efecto texturado.
Ideal para el pintado de cajas acústicas.

PROPIEDADES

Gran rapidez de secado.
Resistente al agua y a la luz.
Gran dureza y resistencia a la abrasión.
Buena resistencia a los álcalis.
Buena adherencia sobre madera, así como algunos plásticos, hormigón, piedra, fibrocemento y metales previamente imprimados con imprimaciones alídicas.
Fácilmente repintable en caso de golpes, arañazos etc.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto	Líquido tixotrópico
Peso específico	1,19 gr/cc
Viscosidad	30000 – 35000 cp
Espesor seco recomendado	según el texturado a conseguir.
Materia no volátil	67%
Diluyente	listo al uso.
Primera mano fondo	30 minutos
Secado al tacto (18° C)	2hr. Aproximadamente. Permite el secado a 40 – 50° C
Secado total	3 – 7 días dependiendo de la temperatura ambiente.
Rendimiento	Según el texturado a conseguir.
Limpieza de utensilios	Agua
Color	Negro.
Envasado	20 Kg.
Caducidad	6 meses en envase original cerrado. Manténgase a temperatura entre 5 y 25° C. Debe protegerse de las heladas y de la exposición directa al calor.

APLICACIÓN

Pistola.
El grosor de la gota depende de la presión de aire de 1.5 a 5 bar, del diámetro de boquilla de 2 a 4 mm. y de la distancia de aplicación.
Es aconsejable aplicar entre 5 y 30° C.

SEGURIDAD

Protéjase de las fuentes de ignición.
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar la hoja de seguridad del producto.